

## Produktinformation

### Siede-Gewerbesalz

Siedesalz für gewerbliche Anwendungen (z. B. Textilindustrie, Lederverarbeitung)

Stand: 05.05.2017

Seite 1 von 1

#### Chemische Zusammensetzung des Siedesalzes

(Gehalte bezogen auf Trocken-  
 substanz)

	Natriumchlorid			99,9	%
	Calcium	1	-	40	mg/kg
	Magnesium	0	-	3	mg/kg
	Kalium	20	-	1000	mg/kg
	Sulfat	80	-	450	mg/kg
	Wasserunlöslicher Anteil		ca.	10	mg/kg
<b>Zusatzstoff</b>	Antibackmittel				
	Natriumferrocyanid		<	40	mg/kg
<b>Feuchtigkeit</b>	(2 h bei 110° C)		ca.	0,05	%
<b>Korngröße</b>		0	-	1	mm
	> 70 % zwischen	0,2	und	0,63	mm
<b>Schüttgewicht</b>			ca.	1,2	kg/dm <sup>3</sup>
<b>Lagerbedingungen</b>	trocken lagern (relative Luftfeuchtigkeit)		<	70	%

#### Lieferform

##### Artikelnummern

16142  
 16145  
 16180  
 16190

##### Gebinde

25 kg PE-Sack  
 50 kg PE-Sack  
 1000 kg Big Bag  
 lose im Silozug

##### Paletten

Europalette  
 Europalette  
 Europalette

##### Palettenbelegung

8 Lagen à 5 Säcke  
 7 Lagen à 3 Säcke

Die Südwestdeutsche Salzwerte AG verfügt über zertifizierte Management-Systeme entsprechend ISO 9001/14001/50001. Die Qualität entspricht der EN 973 Typ A.

Die in dieser Produktinformation gegebenen Informationen beruhen auf unseren fundierten anwendungstechnischen Erfahrungen und sind nach unserem Wissen korrekt und entsprechen dem Stand des Ausgabedatums. Die Angaben werden jedoch nicht verbindlich zugesichert und entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung unserer Produkte für seinen Anwendungszweck zu überprüfen.